製品共通注意事項

ご購入・お取り付け前に必ずお読みください

本注意事項は、当社製品に共通するご案内です。製品の種類や取り付け方法によって該当する項目が異なりますので、ご購入からご使用までの流れに沿ってご確認ください。

01 ご購入・ご注文時

- 製品代金とは別に送料が発生します。
  塗装・取り付けを業者へ依頼する場合は、塗装費・取付工賃が別途発生します。
- 沖縄県・離島へのお届けは、送料着払いとなります。
- 車両登録前の製品の取り付けはお控えください。

02 商品到着・開梱時

- 製品到着後は速やかに開梱し、製品本体・付属部品・梱包内容をご確認ください。
- 塗装・加工・取り付け後のキャンセル・返品・交換はお受けできません。
  必ず作業前に製品の状態をご確認ください。

03 施工前（仮合わせ・清掃）

- 取り付け前に必ず仮合わせを行い、取り付け位置をご確認ください。
  特に未塗装製品は、塗装前に装着確認を行ってください。
- 取り付け箇所は事前に洗浄し、汚れやほこりを除去してください。

04 塗装時（未塗装製品）

- 塗装前に#600以上のサンドペーパーで十分に足付けを行い、表面を整えてください。
- 樹脂製品は、50℃以上の温度で焼付塗装を行わないでください。
- 塗装に使用する塗料の注意書きに従い、下処理と塗装を行ってください。

05 取付時（製品本体）

- 車両を平らな場所に停め、安全を確保したうえで作業を行ってください。
- 取り付け作業は、2名以上で行うことを推奨します。
- ボルト類の締め過ぎは製品破損の原因となります。
  締め付けは必ず手締めで行い、エアツールや電動工具は使用しないでください。
- 取り外した部品は、紛失・傷付き・油脂などの異物付着がないように取り扱ってください。

06 取付時（両面テープ・接着部）

- ボディコーティング等が施工されている場合、十分な接着力が得られないことがあります。
  接着箇所のコーティング被膜は、コンパウンド等を用いて完全に除去してください。
- 外気温が15℃以下になると両面テープの接着力が低下します。
  必要に応じて、両面テープと接着面をドライヤー等で温めてから施工してください。
- PACプライマーを使用する場合は、塗布後に十分乾燥させてください。
- 両面テープの貼り付け時は、十分に圧着してください。
- 一度使用した両面テープ等は、再使用しないでください。

07 取付時（電装系部品）

- 電装品が関係する製品を取り付ける場合は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。

08 取付完了後（点検・再設定）

- 電装品を取り付けた場合は、作業後に正常に作動することを確認してください。
  灯火装置類に関係する場合は、点灯確認と光軸調整も行ってください。
- 取り外し・分解した箇所によっては、車両の再設定や調整（エーミング）が必要になる場合があります。
  車両メーカーが発行する該当車両の作業要領書（整備マニュアル）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

09 取付後（走行・洗車）

- 施工後24時間は洗車をお控えください。
  両面テープで取り付けた製品については、施工後24時間の高速走行もお控えください。
- 製品を装着した車両は、洗車機の使用をお控えください。

10 製品別の注意事項

- 【ステッカー製品】
  施工から十分に時間が経過していても、高圧洗浄機の使用によってステッカーが剥がれる場合があります。
- 【ボンネットカバー製品】
  朝露や夜露によって、ボンネット表面に模様が浮かび上がることがあります。
  内部に設置した凹み防止用クッションスポンジの影響で表面温度が均一にならず、生じる現象です。
  ファイバータオルで拭き取るか、日光に当てることで改善します。

11 製品の取り扱い・安全上の注意

- 製品の改造・誤使用・取り付け不備等に起因する脱落、故障、事故、損害については、
  弊社では責任を負いかねます。