

- 注意事項 -

DAMD
Styling Effect

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

— ステッカー・デカールに関する注意事項 —

- できるだけ広い環境で作業して下さい。
- 外側に向かって気泡を押し出しすることで簡単に空気を抜くことができます。
- 高温では伸びる可能性があり、低温では粘着力が弱くなる場合があります。なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせて下さい。
- 車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。数字は参考として下さい。
- 貼付け後に修正できるよう、すぐに全体を押し付けしないで下さい。丁寧に剥がしていただければある程度修正可能です。
- ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮できません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去して下さい。

⚠ ステッカーは開梱時、ロール状に巻いています。長いステッカーの場合、台紙から剥離してシワになっている事がありますが、伸ばして貼り付ければ問題ありません。

⚠ 洗車の際、高圧洗浄機はステッカーに直接当てないようにして下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- 本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 開梱後、すぐに製品及び梱包内容等の確認を行って下さい。塗装/加工後、製品取り付け後の交換及び返品はお受け出来ませんので予めご了承下さい。
- 本製品の取り付けの際、必ず仮合わせを行い取り付け位置を確認して下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- 本製品を取り付けの際、必ず車両を平らな場所に停めて安全に作業を行って下さい。
- サイドブレーキを掛け、必ずエンジンを停止させて下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。また、マフラーやエキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業を行って下さい。
- 作業は2名以上で行うことをお奨めします。

- 作業前及び作業中の一般的注意事項 -

- 本製品を取り付ける前に車両の取り付け部分を洗浄し、汚れや埃を除去して下さい。
- ボルト類の締め過ぎによる製品の破損を防ぐ為、取り付け作業は必ず手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは絶対に行わないで下さい。
- 取り外した部品の紛失や傷付き、油脂などの異物付着が無いよう十分に注意して下さい。
- 製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障や事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
- 各取付説明書は各ページの右上に記載の日付時点での車両情報を元に制作しております。車両を購入された時期によってはマイナーチェンジ等により純正車両の形状変更、装備品追加等がある場合がございます。取り付けに際し、説明書に記載のない構造物があったり取り付けに支障をきたす事象がありましたら、取り付け作業を中止いただき弊社までお問い合わせをお願い致します。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp